



ARGOX 214 NU



OS-214 plus, Argox'un en başarılı orta hacimli barkod yazıcı modelinin en yeni neslidir. Çekici ve şık tasarımı, birkaç yeni özellik ve gelişmiş işlevden yalnızca biridir. Tam hızlı USB arabirimi, günümüzün tüm dizüstü bilgisayarları ve diğer bilgisayarlarıyla kullanım için esneklik sağlar. Yerden tasarruf sağlayan tasarımı, kolay ve rahat yerleştirme için önceki modellerle aynı küçük ayak izini ve hafifliği sunar. Yeni OS-214plus, Argox'un stil, fiyat ve performans açısından endüstri standardı olarak lider konumunu koruyor.

Argox os-214

Özellikler

Baskı metodu direkt termal / termal transfer

Baskı hızı 76 mm/sn

Baskı genişliği 104 mm

Baskı uzunluğu 2540 mm

Çözünürlük 203 dpi

Ribon kapasite 74 metre

Ribon genişliği 33 mm – 109 mm

Hafıza ram 512 kb

Flash rom 512 kb

Arayüz seri, paralel arayüz

Opsiyonel – sensör sabit

Dil ppla – pplb





ARGOX CP 2140 EX



Argox Cp-2140ex Barkod Yazıcı

Genel özellikler

Direk termal / termal transfer barkod yazıcı
203 dpi baskı çözünürlüğü
Baskı genişliği max. 104 mm
Baskı uzunluğu max 2540 mm
2 mb ram 16 mb flash bellek
Rs-232c, usb (a/b) ve ethernet port
Ppla ve pplb barkod Yazım dili desteği
Windows ve linux driver desteği
300 metre ribon kullanma
Sessiz baskı

Kompakt boyutlu ve 300m şerit kapasiteli giriş seviyesi
Barkod yazıcı.
Kolay medya ve ribbon yükleme. Çoklu iletişim arayüzleri.
Çeşitli uygulamalar için çeşitli kağıt sensör sistemi.
Şerit mürekkebi dışa veya içe doğru sarılı.
Baskı hızı 5 ips,
Standart bellek 4mb flash ve 8mb sdram.
Modül tasarımı ve kolay bakım.
Dört otomatik kalibrasyon modu.
1d/gs1 veri çubuğu, 2d/kompozit kodları ve qr
Barkodlarını destekler ve windows gerçek tip yazı tipi
indirmesi mevcuttur.

Baskı yöntemi doğrudan termal ve termal transfer
Baskı çözünürlüğü 203 dpi (8 nokta/mm)
Baskı hızı maks. 5 ips
Baskı uzunluğu maks. 100"(2540mm)
Baskı genişliği 4.1"(104mm)
Bellek 8mb dram, 4mb flash rom
Cpu tipi 32 bit risc mikro işlemci
Sensörler yansıtıcı sensör x 1 (hareketli) ve aktarıcı sensör x 1
(merkez sabit)
Çalışma arayüzü led göstergesi x 2, düğme(besleme) x 1
İletişim arayüzü usb, rs-232, paralel, lan

